

Комплект резьбовых вставок «Хейли Койл» (256 шт.) с инструментом для демонтажа и монтажа. А7507-Л114

Назначение

Предназначен для замены штатных резьбовых вставок «Хейли Койл» при обслуживании агрегата ГТК-25ИР.

Техническая характеристика

№ п/п	Обозначение	Кол-во
1	3/8"-16UNC~1,5D	12
2	5/8"-11UNC~1,5D	28
3	3/4"-10UNC~1,5D	58
4	3/4"-10UNC~1D	54
5	1/2"-20UNF~1D	10
6	1"-8UNC~1,5D	42
7	1"-8UNC~1D	12
8	1"-12UNF~1,5D	40

Комплект резьбовых вставок «Хейли Койл» содержит в своем составе 256 вставок с размерами согласно таблице, а также инструмент для работы с ними (удаление старых резьбовых вставок, калибрование резьбовых отверстий, установка резьбовых вставок).

Особенности конструкции

Резьбовые вставки из аустенитной хромо-никелевой стали «Хейли Койл» позволяют создать соединения, допускающие большую нагрузку в металлах низкой прочности, например в корпусных деталях, полученных методом литья, в том числе и газокompрессорных агрегатов.

Обеспечивает износостойкое резьбовое соединение с очень низким и постоянным моментом трения. Сочетание диаметральных размеров ромбовидной пружинящей спирали и наличие граненого витка исключает необходимость фиксации крепежного элемента с помощью клея или пружинной шайбы.

Эластичность резьбовой вставки обеспечивает более равномерное осевое распределение нагрузки и качественное прилегание боковых поверхностей.

Сведения об эксплуатации: эксплуатируется на объектах ОАО «Газпром» с 2006 г.